



Bausatz, der einen sehr widerstandsfähigen und flexiblen Stab aus Glasfaser, einen Kunststoffgriff für den einfachen Gebrauch, 1 oder 2 Nylonringe erster Qualität und einen Verschluss mit Mutter M12 (KIT Light) oder mit einer schwarzen Kugel M12, die die Rohrbürste auch in den 90°-Kurven führt, enthält.

### ART DER NUTZUNG

Reinigung und Wartung von Pelletöfen, Schornsteinen, Regentraufen und Rohrleitungen.

|            | MM   |
|------------|--|
| D mm       | 80/100   |
| L mm       | 5000   |
| Inhalt     | Stange mit flexiblem Kabel* +<br>Handgriff +<br>Kugel + Einteiliges Rad Ø 80mm<br>+ Einteilige Räder Ø 100mm |
| CO/IS pack | 6  |
| Art.       | KIT Flex PRO 80/100 5m   |
| Gewinde    | Weißes gekräuselttes Nylon   |

|            | INCH   |
|------------|--|
| D inch     |  |
| L inch     | 196-14/16  |
| Inhalt     | Stange mit flexiblem Kabel* +<br>Handgriff +<br>Kugel + Einteiliges Rad Ø 80mm<br>+ Einteilige Räder Ø 100mm |
| CO/IS pack | 6  |
| Art.       | KIT Flex PRO 80/100 5m   |
| Gewinde    | Weißes gekräuselttes Nylon   |

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.  
The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.