



Scovoli in nylon abrasivo ceramico per lavorazioni aggressive con velocità di taglio/lavoro e performance superiori al carburo di silicio. Dotati di un solido gambo in acciaio zincato per facilitare l'uso su macchine utensili CNC, trapani verticali e macchine utensili manuali. Per entrambe le tipologie sono disponibili diversi diametri su richiesta.

APPLICAZIONE

Sbavatura e finitura all'interno di componenti tubolari, trapanature e fori conici.

	MM
A mm	50
D mm	6,5
L mm	200
Gambo mm	5
Max RPM	1500
CO/IS pach	6
Art.	SA 6 CERAMIC
Filo	Nylon abrasivo ceramico
Ø Filo	0,90mm
Grit	5

	INCH
A inch	2
D inch	1/4
L inch	8
Gambo inch	3/16
Max RPM	1500
CO/IS pack	6
Art.	SA 6 CERAMIC
Filo	Nylon abrasivo ceramico
Ø Filo	0,035"
Grit	5

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.
The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.