0095



Spazzole circolari in filo d’acciaio ondulato. Le nuove serie 10-12000 hanno una maggiore densità, una minore sporgenza e flange di diametro maggiore. Queste caratteristiche assicurano una maggiore aggressività e durata.
Equilibratura dinamica G 6,3 – ISO1940.

APPLICAZIONE

Sbavatura, satinatura e lucidatura di superfici di ogni materiale e forma.

MM	
C mm	100
D mm	250
E mm	55
S mm	35
Foro mm	80
Max RPM	3600
CO/IS pach	1
Art.	10255
Filo	Acciaio
Ø Filo	0,35mm

INCH	
C inch	4
D inch	10
E inch	2-1/8
S inch	1-3/8
Foro inch	3-1/8
Max RPM	3600
CO/IS pack	1
Art.	10255
Filo	Acciaio
Ø Filo	0,014″

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.
The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.

SIT Società Italiana Tecnospazzole S.p.A

C.F. e Reg. Imprese 03492470376
Via Porrettana, 453
40033 - Casalecchio di Reno (Bo)
ITALY

Partita I.V.A./VAT IT00626581201
Codice SDI: A4707H7
Import/Export BO 008277
R.E.A. BO 295504

Tel. +39 0516113211
Fax +39 051574319
PEC: sit_tecnospazzole@legalmail.it
info@sitbrush.com

INDUSTRIAL BRUSHES MANUFACTURER
WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED ISO 9001
sitbrush.com