



Spazzole circolari vulcanizzate



CV Filamento d'acciaio ondulato annegato in una soluzione poliuretanic. Caratterizzata da consumo regolare dei filamenti, spessore costante della superficie abrasiva, mancanza di rottura dei filamenti e maggiore sicurezza dell'operatore.

APPLICAZIONI

Lavori su superfici angolari o sagomate ad alte velocità di rotazione. Rimozione di scorie, ruggine e residui da superfici di ogni materiale e forma.

MM

D mm	E mm	S mm	Foro mm	Max RPM	CO/IS pack	ART	Acciaio 0,38mm
115	5,5	27,5	M14	15000	2 /64	CV115	0169
125	5,5	27,5	M14	15000	2 /64	CV125	0165
178	5,5	36	22,2	9000	10 /20	CV178	0166

INCH

D inch	E inch	S inch	Foro inch	Max RPM	CO/IS pack	ART	Acciaio 0,015"
4-1/2	1/4	1-1/8	M14	15000	2 /64	CV115	0169
5	1/4	1-1/8	M14	15000	2 /64	CV125	0165
7	1/4	1-3/8	7/8	9000	10 /20	CV178	0166

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.
The dimensions, illustrations, technical characteristics and all other data contained in the catalogue may be changed by SIT without prior notice. All dimensions on the catalogue, unless otherwise specified, are in mm. Diameters, protrusions and thicknesses of sets of filaments forming the brushes are only approximate.

SIT Società Italiana TecnoSpazzole S.p.A

C.F. e Reg. Imprese 03492470376
Via Porrettana, 453
40033 - Casalecchio di Reno (Bo)
ITALY

Partita I.V.A./VAT IT00626581201
Codice SDI: A4707H7
Import/Export BO 008277
R.E.A. BO 295504

Tel. +39 0516113211
Fax +39 051574319
PEC: sit_tecnoSpazzole@legalmail.it
info@sitbrush.com

INDUSTRIAL BRUSHES MANUFACTURER
WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED ISO 9001

sitbrush.com