


0791





Spazzole circolari in filo d'acciaio ottonato annegato in una soluzione poliuretanica e con gambo intercambiabile. Assicurano lunga durata e massima sicurezza d'impiego.

APPLICAZIONE

Rimozione di scorie, ruggine e residui da ogni tipo di superficie. Le spazzole circolari GV assicurano abrasione uniforme.

ММ		INCH	
D mm	60	D inch	2-3/8
E mm	8	E inch	5/16
S mm	17	S inch	5/8
Foro mm	10	Foro inch	3/8
Max RPM	15000	Max RPM	15000
CO/IS pach	12 /96	CO/IS pack	12 /96
Art.	GV60	Art.	GV60
Filo	Acc. Ottonato	Filo	Acc. Ottonato
Ø Filo	0,30mm	Ø Filo	0,012″

Le dimensioni, le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le referenze e tutti gli altri dati contenuti nel catalogo possono essere modificati da SIT senza preavviso. Tutte le dimensioni riportate sul catalogo sono da considerarsi nominali e, se non diversamente specificato, sono in mm. Diametri, sporgenze e spessori degli insiemi di filamenti, costituenti le spazzole, sono da considerare tali solo approssimativamente.

The dimensions, illustrations, illustration